

## ESTACIONES METEOROLÓGICAS



### Art.º WMR-100 ESTACIÓN METEOROLÓGICA

- Pluviómetro.
- Temp./hum. int./ext.
- Presión barométrica.
- Dirección y velocidad del viento.
- Índice de calor, wind chill y punto de rocío, con memoria.
- **Conexión a PC, a través de cable USB, para descarga de datos.**
- Reloj radio controlado.
- Calendario (5 idiomas)
- Alarma y snooze.
- Sensor remoto "Todo en uno".

Código de Barras: 4891475147514 - **Unidades de Embalaje: 2**

**34060X0100**



### Artº BAR-988-HG ESTACIÓN METEOROLÓGICA ULTRA FINA

- Pantalla LCD.
- Medición de temp./hum. int./ext.
- **Medidor ultra-violeta opcional (UVR-138).**
- Pantalla animada.
- RF alcance de transmisión: 70 m exterior.
- Reloj radio controlado.
- Pantalla retroiluminada.
- Hasta 5 sens. opc. (1 incl. RTGR-368-N).
- Medidas embalaje: 16.7 x 34.2 x 11 cm.

Código de Barras: 4891475103626 - **Unidades Embalaje: 10**

**34060X0988**

## RELOJES



### Art.º RMR-382 RELOJ RADIO CONTROLADO SILVER TARGET LINE

- Temp. int./ext. (3 canales).
- Alerta de temperatura: alta y baja.
- Alerta de hielo.
- Calendario (5 idiomas).
- Alarma.
- Hasta 3 sensores opc. (1 incl. THN-132).

Código de Barras: 4891475276115 - **Unidades de Embalaje: 20**

**34114X3820**



### Art.º RA-200 RELOJ

- **Reloj con hora local y mundial.** Muestras ambas horas a la vez.
- Daylight Saving Time (DST) es calculado automáticamente.
- Formato de 12/24 horas seleccionable por el usuario.
- Selector de fácil uso de la hora de 12 ciudades del mundo.
- Alarma y snooze.
- Incluye 1 pila AA.

Código de Barras: 4891475135115 - **Unidades de Embalaje: 20**

**34114XRA20**

## SENSORES EST. METEO Y RELOJES



### **Art° UVR-138 SENSOR RAYOS ULTRA-VIOLETA SIN HILOS**

- **Accesorio para: BAR-321-HG, BAR-998-HG, BAR-933-HG y BAR-988-HG.**

- Muestra índice UV e indicador de intensidad solar. - Indicador de batería descargada.
- Intervalo operativo para temp.: (-20°C a 60°C). - Alimentación: 4 bat. LR6 (AA) 1.5v incluidas.
- Resistente al agua. - RF frecuencia de transmisión: 433 HMz.
- Incluye soportes para exteriores, sobremesa y pared.- RF alcance de transmisión: 100 m ext.
- Transmisión de datos a estación meteo. para calcular tendencias y tiempos exposición solar máx.

Código de Barras: 4891475365017 - **Unidades de Embalaje: 20**  
**34137X0138**